

Спецификации

Модел	L1-421		L2-421		L1-501		L2-501				L2-602	
	DW/DM	DHW	DC	DHC	DW/DM	DHW	DW/DM	DC	DGC	DHC	DHC	
Двигател												
Име на модела	V2203-M-E2-EU2	V2203-M-E2-EU1	V2203-M-E2-EU2	V2203-M-E2-EU1	V2403-M-TE2-EU1	V2403-M-TE2-EU1	V2403-M-TE2-EU1	V2403-M-TE2-EU3		V2403-M-TE2-EU4	V2403-CR-TE2-EU2	
Обем на двигателя	л	2197(4)									2434(4)	
Номинални обороти	об/мин	2700									2800	
SAE мощност	кВ/кс	45.5				50					62.3	
Трансмисия												
Гуми	FST	HST	FST	HST	FST	HST			GST	HST	HST	
Предни/Задни	8F/8R	3 обхвата HST	18F/18R	3 обхвата двойна скорост HST	8F/8R	3 обхвата			24F/18R	3 обхвата двойна скорост HST	3 обхвата двойна скорост HST	
Плъзяща скорост	-	-	STD	-	-	-	STD		-	-	-	
Максимална скорост	км/час	29.8	29.7	29.8	29.7	29.1	29.3	29.1		29.3	29.6	
Обороти на силоотводния вал												
Заден СВ	об/мин	540		540/750	540	540				540	540	
Среден СВ	об/мин	N/A		Опция	N/A				Опция	Опция	Опция	
Кормилно управление												
Хидравлично сервоуправление												
Управление на триточковата връзка												
Позиционно управление												
Размери												
Обща дължина	мм	3170									3245	
Обща широчина	мм	1485	1555	1555		1470		1560		1560		
Обща височина	мм	2450	2250	2250		2550		2365		2375		
Междуосие	мм	1895									1915	
Минимално разстояние от земята	мм	390	360	360		400		405		392		
Протектор	отпред	1145			1340		1135			1135		
	отзад	1140-1310		1210-1410		1125-1325		1225-1325		1225-1325		
Радиус на завъртане	м	2.7									3.2	
Тегло (с предпазна рамка)	кг	1635	1670	1775	1810	1805(1825)	1850	1805(1825)	1960	1995	2040	
Резервоар за гориво	л	50									51	
Стандартни размери на гумите												
8-16 13.6-24												
Хидравлична система												
Хидравлична система за управление	Позиционно управление									Поз.управление		
Капацитет на помпата	л/мин	37									35.6	
Триточкова връзка	SAE категория 1				SAE категория 1		SAE категория 1			SAE категория 1		
Максимална сила на повдигане					1750				1750			

Спецификация на челния товарач

Модел	LA514EC	LA714EC	LA854EC	LA1054EC
Трактор	L2-351 кабина/предпазна рамка	L1-421, L2-421 кабина/предпазна рамка	L1-501, L2-501 кабина/предпазна рамка	L2-602 кабина
Макс. височина на повдигане	мм 2449	2598	2863	2863
Клиерънс с празна кофа	мм 1987	1990	2255	2255
Максимален ъгъл на изхвърляне	градуси 41	45	45	45
Ъгъл на отваряне	градуси 30	41	42	42
Капацитет на повдигане	кг 613	860	1129	1129
Време на повдигане	сек 2.7	3.0	4.2	4.2
Време на сваляне	сек 2.2	2.4	2.8	2.8
Време на изпразване	сек 2.5	3.0	3.3	3.3